

Championnat Groupe C Slot-It 2012 - Fiche technique

Poids voiture	Voiture complète : minimum 80 gr – maximum 100 gr Carrosserie : minimum 20 gr
Lest	Autorisé sur la face supérieure du châssis et à l'intérieur de la carrosserie
Châssis	Marque Slot-it , modèles pour les Groupe C homologuées (voir liste des voitures autorisées). Aucune retouche de châssis n'est autorisée. Aimant interdit. Présence des cales et des petites pièces triangulaires non obligatoire.
Berceau	Berceau moteur Slot-it « in-line » (SICH02/13/13b/18) – Il peut être monté dévissé. Modèle « offset » interdit (comme le CH70 monté d'origine sur la Toyota 88C)
Carrosserie	Plastique strictement d'origine , non déformée, complète sauf rétros et essuie-glaces. Décoration d'origine ou personnelle « type course ». Il est interdit de supprimer des éléments de carrosserie (toit, entrée d'air...). Il est permis de renforcer les puits de vis. Visserie libre. La carrosserie peut être montée dévissée.
Aileron AR	Obligatoire pendant toute la durée de la course. La fixation souple (élastique) de l'aileron est autorisée. La fixation avec du ruban adhésif est interdite au départ de la course. En cas de perte ou d'arrachement il devra être réparé dans les 15 tours suivant la perte, et dans tous les cas avant la fin de la course.
Habitacle	Habitacle complet d'origine en plastique. Habitacle Slot-it en lexan (avec pilote en trois 3D à partir du buste + volant) autorisé.
Eclairage	Autorisé mais non obligatoire. Leds AV : blanc-jaune / AR : rouge.
Train AV & AR	Marque Slot-it uniquement. La largeur totale du train avec pneus montés ne doit pas excéder 65 mm, et doit être telle que les roues ne dépassent pas de la carrosserie (tolérance 0). Les jantes ou les insert des 4 roues doivent être identiques (même dessin sauf si différent d'origine).
Moteur	SLOT-IT cage orange (SIMX06) ou NSR Shark 22 rouge (NSR3001)
Couronne Pignon	Slot-it ref SIGI28 (jaune 28 dents – bronze ou alu) Libre
Pneus avant	Marque libre mais issus d'une marque de circuits au 1/32 obligatoire. Pneus en mousse ou silicone interdits. Les pneus doivent recouvrir toute la largeur de la jante. Ils peuvent être vernis et/ou collés sur la jante. Ils doivent toucher la piste (voiture posée sur la piste, guide dans le rail).
Pneus arrière	Slot-it uniquement, de dimension 19x10 (gomme P3 à P6)
Tresses	Libres (Slot-it recommandées)
Guide	Slot-it uniquement.
Paliers	Marque Slot-it (bronze) uniquement.
Pièces de rechange (course endurance 6h)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 châssis - 1 berceau - 2 paires de jantes - 2 guides complets avec tresses et fils - Autres : quantité libre




Voitures autorisées

Marque	Modèle	Référence
Jaguar	XJ6	CA07d
Jaguar	XJ9	CA07a, CA07b, CA07c, CW03
Jaguar	XJR12	CA13a, CA13b
Lancia	LC2 / 85	CA21a, CA21b
Lancia	LC2	CA08a, CA08b, CA08c
Mazda	787B	CA15a, CA15b ..., CW06
Mercedes Sauber	C9	CA06a, CA06b, ... CW05
Porsche	956C	CA02a, CA02b, ..., CW01, CW02, CW07
Porsche	962C	CA03a, CA03b, ..., CW04
Porsche	956 KH	CA09a, CA09b, ...
Porsche	962 KH	CA17a, CA17b, ...
Toyota	88C	CA19a, CA19b

Note : cette liste est établie au **4 Décembre 2011** et pourra être révisée en fonction de nouveaux modèles disponibles. Contacter le Directeur Technique pour l'éligibilité de modèles ne figurant pas dans cette liste.

Branchement des poignées

-prise Male sur poignée:



-Vue dessus prise femelle sur poste de pilotage:

