

Championnat analogique Abarth 500 NSR

Fiche technique

Poids voiture	Voiture complète : minimum 68 gr
Lest	Autorisé sur la face supérieure du châssis et à l'intérieur de la carrosserie
Châssis	NSR standard médium noir réf. 1356. Châssis d'origine uniquement. Aucune retouche de châssis n'est autorisée. Aimant interdit. Toutes les vis de fixation (modèle de vis libre) du châssis d'origine doivent être présentes et vissées dans leur puits de vis d'origine. La carrosserie peut être montée partiellement dévissée afin de donner du jeu.
Berceau	Sidewinder noir réf. 1224.
Carrosserie	Plastique d'origine, non déformée, complète sauf rétroviseurs et essuie-glaces. Décoration d'origine ou personnelle « type course ». Visserie libre. La carrosserie peut être montée dévissée.
Habitacle	Origine
Eclairage	Autorisé mais non obligatoire.
Train AV & AR	Origine – Le train AV peut être calé – Les pneus doivent toucher le marbre – Inserts non obligatoires
Voies AV & AR	Voiture posée en piste, en vue du dessus, les jantes et les pneus ne doivent pas être apparents.
Moteur	NSR Shark20 orange (ref. 3004) 20000tr/min
Couronne	Origine. Cf fiche technique
Pignon	Origine. Cf fiche technique
Pneus avant	Origine. Cf fiche technique
Pneus arrière	Pneus arrière Origine Supergrip NSR ref 5248. Les pneus peuvent être collés sur la jante.
Tresses	Libres – Tresses fines recommandées
Guide	Origine – Cf fiche technique - peut être calé
Paliers	Origine - Cf fiche technique



Fiche technique:

500 Abarth Assetto Corse Equipments

	STANDARD	OPTIONAL
Chassis	1356 Medium black	1357 Soft blue - 1357 Hard white
Motor support	1224 Sidewinder narrowed black	
Motor	3004 Shark 20.000 rpm	3001 (22k) - 3002 (30k) - 3003 (25k) - 3005 (40k)
Pinions	6911 Sidewinder 11 tooth	6910 - 6912 - 6913 tooth
Crowns	6032 Sidewinder 32 tooth	6030 - 31-32-33-34-35-36-37 tooth
Bushing	4803 Autolubricant 3/32	
Axles	4801 Hard Steel 60hrc - 50mm	
Hubs	5003 Front 17" 5003 Front 17"	5004 Rear 17" Air system
Tires	5247 Front 19x8 no-friction 5248 Rear 19x8 Supergrip	5226 Front 18x8 no-friction 5249 Rear 19x8 Ultragrip
Plastic insert	5431 12 Spokes white	5428 red - 5429 blue - 5430 black - 5432 grey
Screw	4833 2,2x6,5 mm	4836 Metric screw 2,2x8 - 4839 Metric screw 2,2x6,5
Magnet	4827 Round 8x4	4828 Round 8x5
Guides	4841 Low profile no-friction	4843 Low profile Longer - 4844 Longer w/screw
Guides Spacers		4818 - 0.10mm - 4819 - 0.25mm - 4820 - 0.50mm
Braids	4822 Super Racing	
Cable	4823 Extra flexible 0.25qmm	
Suspension Kit		1209 Soft - 1210 Medium - 1211 Hard

Dimensions:

Width	56mm
Length	120mm
Height	46mm

Total weight	69g.
Body weight	19g.
Wheelbase	74mm
Rear axle/guide distance	86mm.



Voitures autorisées



Kit blanc Ref 1051



Ref 1039



Ref 1042



Ref 1049



Ref 1198SW



Ref 1119 SW



Ref 1141 SW



Ref 1147 SW



Ref 1182 SW





Ref 014 SW



Ref 015 SW



Ref 033 SW



Ref 040 SW

Branchement des poignées

Prise **mâle** sur la poignée



Prise **femelle** sur poste de pilotage
Vue de dessus

