

Championnat Slot-it GT40

Fiche technique – Comparaison reglement CSO

| | CIRSO32 | CSO |
|--------------------------|---|--|
| Poids voiture | Voiture complète : minimum 60 gr – maxi 70 gr | Idem |
| Lest | Autorisé sur la face supérieure du châssis et à l'intérieur de la carrosserie | Idem |
| Châssis | origine standard (cf Fiche technique) sans aimants – Aucune retouche Berceau moteur origine offset 0.5mm(SICH44b ou SICH62) Le berceau peut être monté dévissé (vis d'origine). Aucune mousse n'est autorisée dans la voiture. | Idem + « non peint » Idem + « non peint » Idem Idem |
| Carrosserie | Plastique strictement d'origine , non déformée, complète sauf rétros et essuie glaces et échappement, Décoration d'origine ou personnelle « type course ». Il est interdit de supprimer des éléments de carrosserie. Poids minimum : 14 gr. Les vis doivent être en place – Visserie d'origine – Vis serrées à fond | Idem Couleurs « club » Idem Idem Idem |
| Habitacle | Habitacle complet d'origine en plastique. | Idem |
| Train AV & AR | Le train AV peut être calé sans l'aide de mousse. Largeur train AR= 55.5 mm maxi (tolérance : 0mm). Largeur train AR= 59.5 mm maxi (tolérance : 0mm) | Idem Idem Largeur train AR= 59 mm maxi |
| Moteur | origine standard Slot it cage orange MF06 ou NSR SHARK rouge NSR3001 | NSR SHARK Rouge seul L'axe ne portant pas le pignon doit être coupé |
| Couronne Pignon | origine standard (32dents) origine standard (11dents) | Idem |
| Pneus avant | Libres. Ils doivent toucher la piste sur toute la bande de roulement Ils doivent recouvrir toute la largeur de la jante. | Idem Non précisé |
| Pneus arrière | Slot it 20x10 PT27 Shore 22 | BRM 19x10 Shore 22 ou 30 (fournis) |
| Tresses | Libres | Idem |
| Guide | Tous les guides de la gamme Slot-it exceptée les réf. CH07 et CH06 | Idem |
| Paliers | origine standard | Idem |

